Vaso medidor 1 l
Guantes de latex
Cubo de 22 l verde
Grifo
Gardamat Robust
Señal de advertencia
Monomatic LS
Monomatic I
Depósito de agua de 14 l
Frotador para bordes
BrushBoy
Antiwax Forte
Remat
Reocid
Polex
Pad de fibra Microsol
Poly-Pad rojo, azul, verde, negro
Cepillos de Fregado: Supernylon, de polipropileno y para hormigón
Cepillo Tynex
peso adicional
Disco para pad
MaxiPad
PadBB rojo, verde

10. Fregado húmedo mecánico a fondo

Método	Descripción	Instrucciones
	Rendimiento de limpieza medio de 100 m/h²	
Objetivo	Despegar y eliminar la suciedad adherida de suelos impermeables con un método mecánico-químico. No usar en suelos flotantes.	Elija el pad o cepillo adecuado para cada tipo de suelo.
Preparativos	Ajuste los accesorios a la máquina y prepárela. Acople el depósito.	Siga las instrucciones de uso.
	Vierta la dosis correcta de detergente en el depósito.	Elija el producto y la dosis adecuados para cada tipo de suelo.
	Elimine el polvo suelto.	Método: barrido o aspiración de polvo. (Pág.6,10)
	Coloquela señal de advertencia.	
Tarea principal	Frote el suelo con la máquina monodisco equipada con un pad o cepillo y la solución detergente.	
	Aplique la solución detergente a 2 o 3 franjas al ancho de la máquina y luego frote la zona con movimientos circulares.	Trabaje hacia la salida (enchufe eléctrico).
	Frote a mano o a máquina los bordes y rincones.	Frotador manual / BrushBoy.
	Aspire el agua sucia con un aspirador de agua.	Método: aspiración de agua. (Pág. 24)
	Para hacer una limpieza básica completa, vuelva a fregar con agua limpia (frotado húmedo y aspiración de agua).	Puede usar la fregadora.
Finalización	Deje secar el suelo por completo.	
	Inspeccione y limpie el cable.	
	Vacíe el depósito. Pase un paño húmedo por la máquina y limpie el equipo de limpieza. Lave el pad o cepillo, o cámbielo si es preciso.	

Productos recomendados		Producto	Núm. artículo
Limpieza periódica	Limpiador multiuso con alto poder de limpieza para superficies resistentes al agua con agradable perfume.	Reocid, garrafa de 10 l	13.400
	Eliminación de depósitos de grasa y aceite de la industria alimentaria en cocinas, duchas y sanitarios.	Polex, garrafa de 10 l	11.700
Limpieza intensiva	Se elimina toda la suciedad y las capas protectoras por completo.	Antiwax Forte, garrafa de 10 l (apto para suelos sensibles a álcalis)	11.000
		Remat, garrafa de 10 l (solo para suelos resistentes a álcalis)	11.250
	Para la limpieza sanitaria básica: se eliminan la cal y la suciedad con Calexan, garrafa de 10 l		13.200

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.