



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza sanitaria - Limpiadores de mantenimiento

## Wetrok Caledor

El limpiador sanitario de mantenimiento anticorrosivo elimina los depósitos de cal de forma eficaz incluso con agua de dureza elevada





# Wetrok Caledor



**Valor pH (concentrado):** 0.5–1.5

**Componentes importantes:**

Tensioactivos, Ácidos, Solvente, Fragancias, Colorante, Inhibidor de corrosión

**Dosificación recomendada:**



**Limpieza de mantenimiento**

0,1 l-0,2 l/10 l



**Limpieza intermedia**

0,3 l-0,4 l/10 l



**Limpieza manual con espuma (botella espumadora)**

1 l/10 l

METHODS  
finder



**APLICACIÓN**

- Elimina los depósitos de cal de forma rápida y eficaz incluso con agua de dureza elevada
- Para la limpieza de mantenimiento de superficies lavables y resistentes a los ácidos (porcelana sanitaria, grifería, azulejos de cerámica, baños, duchas, lavabos e inodoros, etc.)

**PROPIEDADES**

- Muy espumoso
- Muy ácido
- Perfumado
- No corrosivo para griferías sanitarias cromadas
- Se seca rápidamente sin dejar marcas

**IMPORTANTE**

- Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar caliente
- Se puede utilizar para producir espuma manualmente con una dosificación del 10 %

**ATENCIÓN**

- No adecuado para superficies sensibles a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.)

**MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO**

**Limpieza en húmedo (espumado manual)**

Aplicar la espuma limpiadora en forma de «X» sobre un paño doblado y limpiar la superficie (utilizar técnica de doblado).

**Limpieza en húmedo (manual, cubo)**

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie con el paño húmedo.

**ALMACENAMIENTO**

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.