



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza sanitaria - Detergentes básicos

Wetrok Calexan forte

Detergente básico fuertemente ácido para el ámbito sanitario. Con efecto anticorrosivo para griferías sanitarias; elimina los depósitos de cal sea cual sea la dureza del agua





Wetrok Calexan forte



Valor pH (concentrado): 0-1

Componentes importantes:

Tensioactivos, Ácido, Colorante, Inhibidor de corrosión

Dosificación recomendada:



Limpieza intermedia

0,1 l-0,5 l/10 l



Limpieza básica

0,5 l-2 l/10 l



Limpieza manual con espuma (botella espumadora)

2 l/10 l



Eliminación de residuos de cemento

2 l-4 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Para la eliminación eficiente de depósitos de cal sea cual sea la dureza del agua
- Para la limpieza de superficies lavables y resistentes a los ácidos (porcelana sanitaria, griferías, azulejos de cerámica, baños, duchas, lavabos e inodoros, etc.)
- Adecuado para la eliminación de residuos de cemento

PROPIEDADES

- Muy ácido
- No perfumado
- Muy espumoso
- No corrosivo para griferías sanitarias cromadas

IMPORTANTE

- Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar caliente
- Dejar actuar, pero sin dejar que se seque

ATENCIÓN

- No adecuado para superficies sensibles a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.)
- Antes de la aplicación, mojar con agua los materiales de las juntas no resistentes a los ácidos

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Eliminación de depósitos de cal (manual, con espuma)

Humedecer bien la grifería y la superficie con agua. A continuación, aplicar la espuma limpiadora y dejar actuar. ¡No dejar que se seque! Enjuagar con agua limpia y fría y secar con un paño limpio y seco.

Limpieza en mojado (manual)

Limpiar la superficie sucia con solución de limpieza. Fregar en mojado con un estropajo/cepillo apropiado. Recoger el agua sucia con un paño. Aclarar la superficie limpiada con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.