FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de moquetas - Detergente para moquetas

Wetrok Fomstop

El antiespumante para máquinas de inyección y extracción, fregadoras y aspiradoras en húmedo

Wetrok Fomstop

Valor pH (concentrado): 5–6

Componentes importantes:
Tensioactivos, Siliconas, Ácido graso, Conservantes

Dosificación recomendada:

Espuma normal
1 l/10 l

Espuma fuerte
2 l/10 l

METHODS finder

APLICACIÓN

- El antiespumante evita la formación de espuma en máquinas de inyección y extracción, fregadoras y aspiradoras en húmedo

PROPIEDADES

- A base de silicona
- No perfumado
- Sin disolventes

ATENCIÓN

- Observar las instrucciones de los equipos utilizados
- En máquinas de inyección y extracción: verter la mezcla en el depósito de agua sucia
- En fregadoras y aspiradoras en húmedo: verter la mezcla directamente en el depósito de agua sucia

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Uso en equipos de inyección y extracción

Introducir el producto en el dispositivo antiespuma o verter agua en el depósito de agua sucia y añadir el producto según la dosificación. Añadir la mezcla al agua sucia mediante la boquilla de inyección y regular el caudal necesario en el inyector.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.