FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de moquetas - Detergente para moquetas

Wetrok Karpfrost

Pulverizador refrigerante para eliminar fácilmente chicles y elastómeros

Wetrok Karpfrost

Valor pH (concentrado): -

Componentes importantes:
Solvente, Gas propelente

Dosificación recomendada:

Sin diluir

METHODS finder

APLICACIÓN

- Pulverizador refrigerante para eliminar chicles y elastómeros
- Para limpiar superficies resistentes a choques térmicos (tejidos y revestimientos de suelo duros)

PROPIEDADES

- Muy refrigerante
- No soluble en agua
- Incoloro
- Inflamable

IMPORTANTE

- Disponible también en el kit Karpothek

ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Eliminación de chicles

Rociar el chicle con el pulverizador refrigerante. Esperar hasta que el chicle esté blanco (congelado). A continuación, machacar y raspar el chicle con una espátula de plástico. Aspirar a la vez los trocitos desprendidos (aspirar en seco). Repetir el procedimiento en caso necesario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C. Recipiente a presión. Proteger de la radiación solar y de temperaturas superiores a 50 °C. No abrir a la fuerza ni quemar, incluso después de su uso.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.