



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza universal - Limpieza de superficies

## Wetrok Resal

Limpiador de mantenimiento potente y versátil, gran rendimiento, apto para la limpieza mecánica





# Wetrok Resal



### APLICACIÓN

- Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de suelo lavables (paredes de azulejos, losetas de cerámica, suelos de madera aceitados, esmalte, lavabos, etc.)
- No daña los materiales gracias al pH neutro y a su fórmula sin disolventes

### PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente perfumado
- Espeso
- Respetuoso con la piel y los materiales

### IMPORTANTE

- Cubre una gran superficie con una dosificación mínima
- También puede utilizarse en la fregadora

### MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

#### Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

#### Limpieza en húmedo (manual, cubo)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie con el paño húmedo.

#### Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

### ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.

METHODS  
finder

