Karpawel 36/46 Plus

Monovac Comfort 6/11

Extravac 340

Extravac 280

Extravac 400

Boquilla manual de inyección/extracción

Retex

Fomstop

Vaso medidor 1 l

Karpotek

Fixomat

Señal de advertencia

16. Extracción con spray
Método directo / indirecto

Método	Descripción	Instrucciones
	Rendimiento de limpieza medio de 80 m/h²	
Objetivo	Eliminar la suciedad más profunda de revestimientos textiles resistentes al agua con un método mecánico-químico.	**Secado prolongado:** ¡no pisar hasta que esté seco por completo! Desconecte el suelo radiante un día antes.
Preparativos	Pruebe en una parte poco visible el revestimiento y el suelo para ver si son adecuados para este método.	**Pruebe la solidez del color** **Pruebe la resistencia al agua**
	Fije los accesorios a la máquina y prepárela.	Siga las instrucciones de uso.
	Vierta la dosis correcta de detergente en la máquina de inyección/extracción.	Elija el producto y la dosis adecuados para cada tipo de suelo.
	Elimine el polvo suelto.	Métodos: aspiración de polvo / aspiración con cepillo. (Pág.10)
	Elimine las manchas.	Método: eliminación de manchas. (Pág.36)
	Coloque la señal de advertencia.	
Tarea principal **A) Método directo: limpieza de mantenimiento**	Vierta detergente en el depósito de agua. Limpie todo el suelo en **una sola fase de trabajo.**	Si se acumula espuma, añada algo de antiespumante al depósito de agua sucia.
Método indirecto: **B) Limpieza básica completa**	Rocíe la solución detergente con el dispositivo de spray.	También puede usar para ello la máquina de extracción con spray.
	Deje actuar un tiempo la solución detergente.	No debe llegar a secarse.
	Vierta agua limpia en el depósito de agua y limpie el suelo (aclarar y aspirar) hasta que el agua que aspire sea limpia y clara.	Si se acumula espuma, añada algo de antiespumante al depósito de agua sucia.
A) y B)	Levante a mano el pelo de la moqueta con un cepillo.	
	Deje secar el suelo por completo: de 8 a 24 horas.	¡No pisar hasta que esté seco por completo!
Finalización	Inspeccione y limpie el cable.	
	Vacíe y limpie el dispositivo de spray.	Limpie a fondo la boquilla.
	Vacíe el depósito. Limpie la máquina y el equipo de limpieza.	Deje la máquina abierta para que se seque.

Productos recomendados		Producto	Núm. artículo
Limpieza básica	Buena limpieza profunda de moquetas sintéticas y de algodón muy sucias.	Retex, garrafa de 10 l	14.200
	Se obtiene una limpieza excepcional cuando se emplea en combinación con una limpieza con espuma previa. Consulte el método de espuma húmeda. (Pág. 30)	Shampoo, garrafa de 10 l Fomstop, garrafa de 10 l	14.100 14.300