Masslinn amarillo
Recogedor y cepillo
Balit Varifix 560 con suela gris o base Lamiwell
Señal de advertencia
EasyCar Office
Pad Ultraspeed amarillo, rosa
Pad Bluelce
Monomatic DS/HS
Monomatic US

5. Abrillantado / Aspiración y abrillantado

Método	Descripción	Instrucciones
	Rendimiento de limpieza medio de 700 m/h²	
Objetivo	Eliminar pisadas ligeras y suciedad poco adherida. Las superficies lisas que se hayan tratado o encerado se abrillantan y protegen. Al mismo tiempo, este método elimina el polvo.	Elija la herramienta adecuada para cada tipo de suelo.
Preparativos	Ajuste los accesorios a la máquina y prepárela. Acople la unidad aspiradora que precise.	Siga las instrucciones de uso.
	Elimine el polvo suelto.	Métodos: barrido de polvo y aspiración de polvo. (Pág. 6,10)
Tarea principal	Abrillante los bordes y rincones a mano o a máquina con la herramienta o máquina de limpieza de bordes.	Herramienta manual / BrushBoy.
	Recorra el suelo por secciones con un movimiento circular hasta que las pisadas desaparezcan y obtenga el brillo deseado.	Trabaje hacia la salida (enchufe eléctrico).
	Vuelva o sustituya el pad sucio.	
Finalización	Inspeccione y limpie el cable.	
	Revise el filtro de papel del aspirador y cámbielo si está lleno.	
	Pase un paño húmedo por la máquina y limpie el equipo de limpieza.	Lave el pad o cepillo, o cámbielo si es preciso.
Tareas siguientes	Barrido del polvo	Método: Barrido de polvo (Pág.6)

Productos recomendados		Producto	Núm . artículo
Abrillantado rápido	Monomatic DS y Monomatic HS	Pad de fibra Microsol	52.408
		Poly-Pad amarillo	22.321
		Poly-Pad rojo	22.322
		Poly-Pad azul	22.325
		Pad Bluelce	22.334
Abrillantado ultrarápido	Monomatic US	Pad Ultraspeed amarillo	22.338
		Pad Ultraspeed rosa	22.339
		Pad Ultraspeed Bluelce	22.335
Bordes y rincones	Herramienta para bordes	Pad Microsol para bordes	82.158
	BrushBoy	Pad de microfibras BB	22.370

Olandia® desde 1985